

UH1256-02系列USB2.0信号滑环

2组USB2.0线+1~24路功率电流/信号

内径12.7mm，外径56mm，可混合多种信号通道，具有传输稳定，不丢包，不串码，回损小，插入损耗小等优点。



订购型号说明

UH1256 - 02 - 电流路数 - 信号路数 - 产品等级

U: 表示USB信号滑环
H表示滑环中心通孔
1256为内径12.7mm，外径56mm

C: 通用级，默认为通用级
D: 工业级

举例说明:

06S: 表示6根普通信号线 (可选2A或5A)
02E: 代表两组千兆网线 (总路数18路)

举例说明:


0610:表示6路(每路10A)电流, 1220:表示12路(每路20A)电流

02: 表示2组USB2.0线

举例说明

UH1256-02-06S: U表示USB信号滑环, H表示外形为滑环中间通孔, 1256表示滑环内径为12.7mm, 外径56mm, 02表示2组USB2.0线, 06S表示6路信号;

UH1256-02-0310-04S: U表示USB信号滑环, H表示外形为滑环中间通孔, 1256表示滑环内径为12.7mm, 外径56mm, 02表示2组USB2.0线, 0310表示3路(每路10A)电流, 04S表示4路信号;



选型表

UH1256-02系列USB2.0信号滑环选型表					
型 号	信号/电流通路数			USB2.0通道数	长度 L(mm)
	0~2A	功率 (10A)	功率 (20A)		
UH1256-02-04S	4	0	0	2	55
UH1256-02-0410	0	4	0	2	55
UH1256-02-0420	0	0	4	2	63
UH1256-02-1010	0	10	0	2	71.5
UH1256-02-10S	10	0	0	2	71.5
UH1256-02-0210-08S	8	2	0	2	71.5
UH1256-02-0610-04S	4	6	0	2	71.5
UH1256-02-1610	0	16	0	2	88.5
UH1256-02-16S	16	0	0	2	88.5
UH1256-02-22S	22	0	0	2	106
UH1256-02-34S	34	0	0	2	140

*注: N个2A电流环并起来可作为1路N*2A电流环使用, N个10A电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用, 以此类推, 比如: 2环10A并起来做作为1路20A使用。如需定制USB和功率/信号通路数, 或混合其他信号, 请联系森瑞普销售人员。

技术规格参数

UH1256-02系列USB2.0信号滑环技术参数				
USB路数	2路USB2.0线	接头类型	两端USB2.0公头(可选母头)	
机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参 数	数 值	
工作寿命	参考产品选型等级		功 率	信 号
额定转速	参考产品选型等级	额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG#17镀锡Teflon线	AWG#22镀锡Teflon线
接触材料	参考产品选型等级	导线长度	标准长度300mm(可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.1N.m(+0.03N.m/6路)	动态电阻变化值	<0.01Ω	
材 料	RoHS 认证	CE 认证	是	

产品等级代码

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
C(通用级)	250RPM	2000万转	贵金属
D(工业级)	600RPM	8000万转	镀金-镀金

各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝
环码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
色码	白黑	白褐	白红	白橙	白黄	白绿	白蓝	白紫	白灰	黑红	黑褐	透明

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线；比如UH1256-02-06S的颜色顺序为：黑、褐、红、橙、黄、绿；24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根，则重复这一颜色组，并用号码管予以识别。